

令和3年度 生コンクリート標準価格表

普通コンクリート					
呼び強度	粗骨材最大寸法		価 格 (円/m ³)		
	25mm	40mm			
	スランプ(cm)	スランプ(cm)	普通セメント	高炉セメントB種	早強セメント
18	8・10・12	5・8・10・12	15,300	15,500	16,200
	15・18	15	15,500	15,700	16,400
21	8・10・12	5・8・10・12	15,500	15,700	16,600
	15・18・21	15	16,000	16,200	17,100
24	8・10・12	5・8・10・12	15,900	16,100	17,200
	15・18・21	15	16,400	16,600	17,700
27	8・10・12	5・8・10・12	16,300	16,500	17,800
	15・18・21	15	16,800	17,000	18,300
30	8・10・12	5・8・10・12	16,700	16,900	18,500
	15・18・21	15	17,300	17,500	19,100
33	8・10・12	-	17,600	17,800	19,600
	15・18・21	-	18,100	18,300	20,100
36	8・10・12	-	18,000	18,200	20,200
	15・18・21	-	18,500	18,700	20,700

普通コンクリート (高性能AE減水剤使用)					
呼び強度	粗骨材最大寸法		価 格		
	25mm				
	スランプ(cm)		普通セメント	高炉セメントB種	早強セメント
27	15・18・21		18,000	18,200	19,500
30	15・18・21		18,500	18,700	20,300
33	15・18・21		19,300	19,500	21,300
36	15・18・21		19,700	19,900	21,900
40	12※1		19,700	19,900	22,100
	15・18・21		20,200	20,400	22,600
42	12※1		20,500	20,700	23,100
	15・18・21		21,000	21,200	23,600
45	12※1		21,300	21,500	24,200
	15・18・21		21,800	22,000	24,700

※1 条件により指定品質を確保できない場合は、スランプの変更など、別途協議となります。

舗装コンクリート					
呼び強度	粗骨材最大寸法		価 格		
	25mm	40mm			
	スランプ(cm)	スランプ(cm)	普通セメント	高炉セメントB種	早強セメント
曲げ 4.5	2.5	2.5	15,900※2	16,100※2	17,700※2
	6.5	6.5	17,900	18,100	19,700
	8・12	8・12	18,900	19,100	20,700

※2 スランプ2.5はプラント渡し価格

高強度コンクリート(国土交通大臣認定)					
設計基準 強 度	粗 骨 材 最 大 寸 法				
	20mm				
	スランプ(cm)	フロー(cm)			
	18~23	50	55	60	65
39	24,500	24,700	25,000	25,500	-
42	24,900	25,200	25,400	26,000	-
45	25,200	25,500	25,800	26,400	-
48	25,600	25,900	26,200	26,900	-
51	-	26,800	27,200	27,900	28,400
54	-	27,200	27,600	28,300	28,800
57	-	27,600	28,000	28,700	29,200
60	-	28,000	28,400	29,200	29,700

・高炉セメントB種、中庸熱セメント使用の場合は、別途価格でお願いします。

モルタル			
名称	価 格		
	普通セメント	高炉セメントB種	早強セメント
1:1	29,900	30,100	31,900
1:2	23,400	23,600	24,900
1:2.5	21,900	22,100	23,200
1:3	20,500	20,700	21,600
1:4	18,900	19,100	19,800